

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

TT-CONICM-218-1



| | |
|---------------------------|---|
| Προϊόντα | Φρεάτια επίσκεψης και ανθρωποθυρίδες από σκυρόδεμα |
| Τύπος | Άοπλα ή οπλισμένα |
| Προβλεπόμενη χρήση | Πρόσβαση και αερισμό συστημάτων αποστράγγισης ή αποχέτευσης, όπως για παράδειγμα σε οδοστρώματα, χώρους στάθμευσης, λωρίδες έκτακτης ανάγκης και εξωτερικά μέρη κτιρίων |
| Μοντέλα | Κυκλικά: Εσωτερική διάμετρος \leq DN 1250 |
| | Ορθογώνια ή ελλειπτικά: Μήκος \leq LN 1250 |
| Κατασκευαστής | ΤΣΩΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. Λεωφόρος Λαυρίου 250, Γλυκά Νερά, 15354, Αττική, Ελλάδα |
| Σύστημα AVCP | Σύστημα 4 |
| Κοινοποιημένος οργανισμός | - |

Δηλωθείσα επίδοση

| ΟΥΣΙΩΔΕΣ ΧΑΡΑΚΗΡΙΣΤΙΚΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | | ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ |
|---|---|--|-----------------------|
| Διάσταση ανοίγματος επίσκεψης (αφορά κάλυμμα σκυροδέματος) | Κυκλικά $\geq \varnothing 600$ | Ορθογώνια: $\geq 600\text{mm} \times 600\text{mm}$ | EN 1917:2002 |
| Μηχανική αντοχή | Για κυκλοφορία οχημάτων: | Λουπές χρήσεις: | |
| | Κάθετη αντοχή καλύμματος σε σύνθλιψη ≥ 300 kN | NPD | |
| Φέρουσα ικανότητα εγκατεστημένων βαθμίδων (αν έχουν εγκατασταθεί) | Αντοχή σε οριζόντια δύναμη εξόλκησης ≥ 5 kN | | |
| | Κατά την άσκηση κατακόρυφης δύναμης 2 kN: | | |
| | Μονές βαθμίδες: | Διπλές βαθμίδες: | |
| | Βέλος κάμψης $\leq 5\text{mm}$ Μόνιμο βέλος κάμψης $\leq 1\text{mm}$ | Βέλος κάμψης $\leq 10\text{mm}$ Μόνιμο βέλος κάμψης $\leq 2\text{mm}$ | |
| Υδατοστεγανότητα | Άνευ διαρροής σε εσωτερική υδροστατική πίεση δοκιμής 100 kPa (1 bar) | | |
| Αντοχή | Επαρκής για φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας | | |

Οι επιδόσεις των προϊόντων που ταυτοποιούνται παραπάνω ανταποκρίνονται προς τις επιδόσεις που δηλώθηκαν. Η παρούσα δήλωση επιδόσεων εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Υπογράφεται για λογαριασμό του κατασκευαστή από:

Ημερομηνία και τόπος:

Θεόδωρος Τσώλης

01/03/2018

Διευθυντής

Γλυκά Νερά